

Key Features:

- ▶ JBL® C 1000 e C 1000 ca Radial B d
JBL® C 1000 (RBI) e C 1000 d
C 1000 e C 1000 d 120 C 1000 e f e
C 1000 e C 1000 ea.
- ▶ C 1000 a de fea 130 (5¼)
C 1000 a d 20 (¾) f-d e e e.
- ▶ Ha d a e 4.5 (15 f)
a e d e cab e d ea ad
ca.
- ▶ S de a a ab e b ac e
(-WH).
- ▶ UL e d (ea e d a cab e e).
- ▶ 8 a d 70V/100V e a.

Applications:

T e Ç 65P/T a ç f e a e,
 , - a e da e d ea a , de
 , b , d e , d ç a d e ç e e e,
 de ç a e f , , e a c e ç e e
 ce a d , ca e e a e da
 f , faç , de ed.

JBL' a e - e d Rad a B d a
 J e r a l (RBI) ec , ada ed f e
 d ea VERTEC, Se e f e a e
 d e , de e f e a e f e
 ea. G h a a 200 (8)
 d a e a e de e e c
 e e e e e a - ed
 d e a ea e e r a f
 e a e e e e a
 a d e e e a e a a
 e de d e T e de
 e a e a f e f
 fe ea e ed e e f e

► Cont

